



Объём: 400 литров
Внутренние размеры (без резервного бака):
 1100 x 650 x 690 мм
Мах размер детали: 1050 x 495 x 395 мм
Размеры платформы: 1050 x 495 мм
Внешние размеры: 1540 x 890 x 1070 мм
Вес: 320 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электропитание: 400В.
- Потребляемая мощность: 7000 Вт.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УЗ мощность (регулируется): 3400-6800 Вт.
- Рабочая частота: 40 кГц (погрешность ± 2%).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

- Сенсорная панель с диагональю 4,3" обеспечивает удобный доступ к настройкам времени и температуры, а также к дополнительным системам. Позволяет составить программу работ на неделю.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

- Бак из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 2 мм.
- Внешняя панель из стали, на которой не остаётся отпечатков пальцев.
- Усиленная пневматическая платформа для погрузки и выгрузки деталей общей массой до 250 кг.
- Термоакустический бак K-Flex Duct Net, толщиной 30 мм.
- Съёмная крышка бака из нержавеющей стали
- Кран для воды диаметром ½ дюйма и сливной кран диаметром 1½ дюйма.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Продувочный пистолет для просушки деталей.
- Система подачи воды удаляет имеющиеся на поверхности бака загрязнения, что позволяет содержать оборудование в чистом виде.
- Опционально: система фильтрации (фильтр из нержавеющей стали с полипропиленовыми /полиэстеровыми кассетами для отходов и грязи).

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО:

Все оборудование, поставляемое компанией Tierra Tech, соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности продукции и снабжено инструкцией по эксплуатации на английском языке. Оборудование удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости и электрической безопасности: Директива 2004/108/ЕС и Директива 2006/95/ЕС. На устройства распространяется гарантия сроком 1 год.