

# MOT-300N 300 литров



**Объём:** 300 литров

**Внутренние размеры (без резервного бака):**

900 x 650 x 640 мм

**Max размер детали:** 850 x 495 x 340 мм

**Размеры платформы:** 850 x 495 мм

**Внешние размеры:** 1340 x 890 x 1035 мм

**Вес:** 300 кг

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электропитание: 400В.
- Потребляемая мощность: 7000 Вт.

## УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УЗ мощность (регулируется): 3000-6000 Вт.
- Рабочая частота: 40 кГц (погрешность ± 2%).

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

- Сенсорная панель с диагональю 4,3" обеспечивает удобный доступ к настройкам времени и температуры, а также к дополнительным системам. Позволяет составить программу работ на неделю.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

- Бак из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 2 мм.
- Внешняя панель из стали, на которой не остаётся отпечатков пальцев.
- Усиленная пневматическая платформа для погрузки и выгрузки деталей общей массой до 250 кг.
- Термоакустический бак K-Flex Duct Net, толщиной 30 мм.
- Съёмная крышка бака из нержавеющей стали
- Кран для воды диаметром ½ дюйма и сливной кран диаметром 1½ дюйма.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Продувочный пистолет для просушки деталей.
- Система подачи воды удаляет имеющиеся на поверхности бака загрязнения, что позволяет содержать оборудование в чистом виде.
- Опционально: система фильтрации (фильтр из нержавеющей стали с полипропиленовыми /полиэстеровыми кассетами для отходов и грязи).

## ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО:

Все оборудование, поставляемое компанией Tierra Tech, соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности продукции и снабжено инструкцией по эксплуатации на английском языке. Оборудование удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости и электрической безопасности: Директива 2004/108/EC и Директива 2006/95/EC. На устройства распространяется гарантия сроком 1 год.