




26"



14"



rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

*Автоматический шиномонтажный станок с пневмоуправляемой системой отвода/привода колонны и фиксацией рабочей головки.*



Доступные для заказа версии:  
**A224 380B.** или **220B.**  
**A224 T.I** (взрывная подкачка)  
**A224 DV** (две скорости вращения стола) только **380B.**  
**A224 T.I DV**

**1** Отвод колонны осуществляется за счёт пневматики при нажатии ногой на педаль, что ускоряет работу оператора и предотвращает возможные повреждения диска или резины. Повышенная жёсткость конструкции способствует долголетней службе оборудования.

**2** Надёжные скользящие ползуны с заменяемыми резиновыми пальцами. Высокие захваты ползунков позволяющие без проблем зажимать диски снаружи и изнутри



**4** Горизонтальная консоль колонны выполнена из сверхпрочного сплава и легко перемещается на металлических роликах, что позволяет быстро и без проблем установить её в нужном положении.



**5** Эргономичная рукоятка с кнопкой фиксации на вертикальной консоли колонны, позволяет зафиксировать рабочую головку в нужном положении относительно диска и автоматически выбрать зазоры для работы

**3** Шиномонтажный стол оснащён двумя цилиндрами и без труда фиксирует любые существующие диски

## Технические характеристики

### Шиномонтажный стол

Диапазон диаметров дисков при зажиме диска изнутри (в дюймах)	13" ÷ 26"
Диапазон диаметров дисков при зажиме диска снаружи (в дюймах)	10" ÷ 24"
Максимальный диаметр колеса	1100 мм.
Максимальная ширина диска	355 мм.
Усилие при вращении стола	1200 Нм.
Скорость вращения стола	8-13 об/мин. (13 при версии DV)
Высота от земли до шиномонтажного стола	665 мм.

### Колонна

Максимальное расстояние от рабочей головки до ползунков на столе	380 мм.
Усилие отжима резины от диска	15.500 Н
<b>Электропитание</b>	380 В. 3Ф. 0,75 Квт.
<b>Рабочее давление</b>	10 Бар.
<b>Вес станка</b>	255 кг.

rustehnika.ru

габариты станка

rustehnika.ru

1090\*1700\*1835 мм.

rustehnika.ru

### Рекомендуемые аксессуары



8-11100105



8-11100104



8-11100109

### Стандартные аксессуары



8-11100108



Рекомендуем приобрести у представителя дополнительные расходные материалы для станка, для упрощения работы и безопасности дисков.

В стандартный комплект аксессуаров входит набор пластиковых вставок в рабочую головку, комплект внутренней защиты на стол, монтажка, быстросъёмный разъём для подключения к пневмосети, документация

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito [www.corghi.com](http://www.corghi.com). Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.  
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website [www.corghi.com](http://www.corghi.com). Printing responsibly contributes to saving the environment.