



Объём: 3000 литров
Внутренние размеры: 2050 x 1100 x 1080 мм
Мах размер детали: 1880 x 990 x 875 мм
Размеры платформы: 1880 x 990 мм
Внешние размеры (включая дополнительный бак и генераторную секцию): 3325 x 1635 x 1510 мм
Вес: 1850 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электропитание: 400В.
- Потребляемая мощность: 20 000 Вт.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УЗ мощность (регулируется): 13 600 - 27 200 Вт.
- Рабочая частота: 40 кГц (погрешность ± 2%).
- 8 погружных преобразователей, 1700 Вт каждый.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

- Сенсорная панель с диагональю 4,3" обеспечивает удобный доступ к настройкам времени и температуры, а также к дополнительным системам. Позволяет составить программу работ на неделю.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

- Бак из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 2,5 мм.
- Внешняя панель из стали, на которой не остаётся отпечатков пальцев.
- Усиленная пневматическая платформа для погрузки и выгрузки деталей общей массой до 1500 кг.
- Термоакустический бак K-Flex Duct Net, толщиной 30 мм.
- Съёмная крышка бака из нержавеющей стали
- Кран для воды диаметром 1 дюйм и сливной кран диаметром 2 дюйма.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Продувочный пистолет для просушки деталей.
- Система подачи воды удаляет имеющиеся на поверхности бака загрязнения, что позволяет содержать оборудование в чистом виде.
- Наклонное днище для удобства очистки.
- Опционально: система фильтрации (фильтр из нержавеющей стали с полипропиленовыми /полиэстеровыми кассетами для отходов и грязи).

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО:

Все оборудование, поставляемое компанией Tierra Tech, соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности продукции и снабжено инструкцией по эксплуатации на английском языке. Оборудование удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости и электрической безопасности: Директива 2004/108/ЕС и Директива 2006/95/ЕС. На устройства распространяется гарантия сроком 1 год.