



## Пресс для обслуживания колес погрузчиков с цельнолитыми шинами (Россия).

Шиномонтажные прессы	ПШ70	ПШ120	ПШ120П	ПШ150	ПШ250
Изображение прессы					
Обслуживаемые колеса	8"-12"	8"-15"	8"-15"	8"-20"	8"-25"
Максимальная высота колеса	250мм	360мм	360мм	400мм	450мм
Максимальный диаметр колеса	600мм	1000мм	1200мм	1300мм	1500мм
УСИЛИЕ Давление	70 тонн	120 тонн	120 тонн	150 тонн	250 тонн
Ход штока	350мм	400мм	400мм	500мм	600мм
Ширина рабочей зоны	677мм	1000мм	1200мм	1400мм	1600мм
Тип привода, производительность	Пневмогидравлический насос (педаль), (700бар – 0,6л/мин.)	Электро-гидравлический, (700 бар - 1,5л/мин, 20бар – 10л/мин.)		Электрогидравлический (700 бар - 3л/мин, 20бар – 10л/мин.)	
Рабочий объём цилиндра	3,3 литра	7,0 литра	7,0 литра	ПШ150 – 10,6 литра ПШ250 – 21,8 литра	
Управление	ножной	Пульт дистанционного управления	Ручной распределитель		
Стандартная комплектация	1. Гидравлический пресс, 2. Паспорт, 3. Комплект упорных колец и оправок				
Размеры прессы (длина/ширина*высота)	900мм*1900мм	1200мм*2345мм	1600мм*1150мм*2500мм	1750мм*1250мм*2700мм	1950мм/1600мм/3050мм
Напряжение Мощность электродвигателя	воздух - 10 бар	220В/380В 1,5кВт		380В 3,0кВт	
Масса прессы	535кг	1050кг	1500кг	2300кг	3200кг
Ссылка на сайт proamotiv.ru	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>
Стоимость	310т.р.	513т.р.	780т.р.	1 020т.р.	1 450т.р.

## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

<p><b>1.Комплект упорных колец (наружный диаметр кольца * толщина). ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРЕССА</b>                  Кольцо 1 – д.252мм*50мм, Кольцо 2 – д.280мм*50мм, Кольцо 3 – д.340мм*50мм,                  Кольцо 4 – д.425*50мм, Кольцо 5 – 530мм*50мм., Кольцо 6 – 640мм*50,                  Кольцо 7 – 670мм * 50мм.                  ПШ70 – Кольца 1,2,3, ПШ120 – Кольца 1,2,3,4, ПШ150 – Кольца 1,2,3,4,5, ПШ250 – Кольца 1,2,3,4,5,6,7</p>	
<p><b>2.Комплект оправок (наружный диаметр*высота) ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРЕССА</b>                  Оправка 1– 80мм*200мм,Оправка 2 – 247мм*300мм,Оправка 3 – 327мм*300мм,                  Оправка 4 – 480мм*350мм, Оправка 5 – 580мм*500мм.                  ПШ70 – Оправка 1,2, ПШ120 – Оправка 1,2,3, ПШ150 – Оправка 1,2,3,4,                  ПШ250 – Оправка 1,2,3,4,5</p>	
<p><b>3.Комплект упорных дисков (внутренний диаметр диска * толщина).</b>                  Необходимы для распределения нагрузки от отбортовочных лап на шину по всей окружности.                  Для R15 - 500мм*20мм - 20т.р., R20 – 640мм*20мм -28т.р., R24-25 – 800мм*20мм – 36т.р.</p>	
<p><b>4.Комплект конусных колец для удобной установки шины на диск.</b>                  R8 – 18т.р. , R10-24т.р , R12-27т.р. , R15-33т.р. , R20-42т.р. , R24 – 48т.р.</p>	
<p><b>5.Комплект насадок на монтажные лапы.</b> Необходимы для уменьшения хода штока цилиндра при обслуживании маленьких колес (увеличение высоты стандартных монтажных лап на 200 мм).                  Стоимость за комплект – 65т.р.</p>	
<p><b>6.Подъёмный механизм, г/п – 400кг. Стоимость в 2021 – 180т.р.</b></p> 	

## ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ КОЛЕСА

РАДИУС ДИСКА	Высота колеса	Диаметр колеса	Масса
8"	До 180мм	До 460мм	До 20кг
10"	До 180мм	До 600мм	До 30кг
12"	До 260мм	До 700мм	До 60кг
15"	До 300мм	До 720мм	До 130кг
20"	До 320мм	До 1100мм	До 260кг
24"	До 450мм	До 1300мм	До 400кг
25"	До 500мм	До 1500мм	До 600кг

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с возможной модернизацией пресса производитель имеет право изменить некоторые характеристики прессов и приспособлений.

Указанная стоимость прессов и приспособлений рекомендована в 2021 году. Для уточнения цены просим позвонить по телефону (8112)23-15-15, (981)7517700, (812)309-05-42.