



Насос для мочевины
35 л/мин-220 В-1~AC-50 Гц

Номер артикула: 25 280
Код товара: 4048358252807
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8
Резьба со стороны забора: G 1" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Высота всасывания (м): 3
Давление подачи до (атм): 1,7
Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода
Данные двигателя
Класс изоляции: F
Максимально допустимая температура (°C): 155
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 1,5
Мощность (кВт): 0,36
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу
Число оборотов (об/мин): 2800
Конструктив: IMB 3
Тип защиты: IP 54
Материалы частей, контактирующих со средой
Мембрана и прокладки: EPDM / FKM
Корпус насоса: PP
Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160
Вес (кг): 6,86

Спецификация

- Мембранный насос со встроенным байпасом
- Выключатель

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 338 x 200 x 196
Вес с упаковкой (кг): 7,51
Количество в упаковке: 1.0