



Объём: 600 литров

Внутренние размеры: 1300 x 800 x 665 мм

Мах размер детали: 1245 x 645 x 400 мм

Размеры платформы: 1245 x 645 мм

Внешние размеры (включая дополнительный бак):

1970 x 1040 x 1040 мм

Вес: 400 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электропитание: 400В.
- Потребляемая мощность: 9000 Вт.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УЗ мощность (регулируется): 5100 - 10 200 Вт.
- Рабочая частота: 40 кГц (погрешность ± 2%).
- 3 погружных преобразователя, 1700 Вт каждый.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

- Сенсорная панель с диагональю 4,3" обеспечивает удобный доступ к настройкам времени и температуры, а также к дополнительным системам. Позволяет составить программу работ на неделю.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

- Бак из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 2,5 мм.
- Внешняя панель из стали, на которой не остаётся отпечатков пальцев.
- Усиленная пневматическая платформа для погрузки и выгрузки деталей общей массой до 350 кг.
- Термоакустический бак K-Flex Duct Net, толщиной 30 мм.
- Съёмная крышка бака из нержавеющей стали
- Кран для воды диаметром ½ дюйма и сливной кран диаметром 1½ дюйма.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Продувочный пистолет для просушки деталей.
- Система подачи воды удаляет имеющиеся на поверхности бака загрязнения, что позволяет содержать оборудование в чистом виде.
- Наклонное днище для удобства очистки.
- Опционально: система фильтрации (фильтр из нержавеющей стали с полипропиленовыми /полиэстеровыми кассетами для отходов и грязи).

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО:

Все оборудование, поставляемое компанией Tierra Tech, соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности продукции и снабжено инструкцией по эксплуатации на английском языке. Оборудование удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости и электрической безопасности: Директива 2004/108/ЕС и Директива 2006/95/ЕС. На устройства распространяется гарантия сроком 1 год.