



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электропитание: 400В.
- Потребляемая мощность: 12 000 Вт.

### УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УЗ мощность (регулируется): 6800 - 13 600 Вт.
- Рабочая частота: 40 кГц (погрешность ± 2%).
- 4 погружных преобразователя, 1700 Вт каждый.

### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

- Сенсорная панель с диагональю 4,3" обеспечивает удобный доступ к настройкам времени и температуры, а также к дополнительным системам. Позволяет составить программу работ на неделю.

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

- Бак из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 2,5 мм.
  - Внешняя панель из стали, на которой не остаётся отпечатков пальцев.
  - Усиленная пневматическая платформа для погрузки и выгрузки деталей общей массой до 750 кг.
  - Термоакустический бак K-Flex Duct Net, толщиной 30 мм.
  - Съёмная крышка бака из нержавеющей стали
  - Кран для воды диаметром ½ дюйма и сливной кран диаметром 1½ дюйма.
  - Регулируемые по высоте ножки.
  - Продувочный пистолет для просушки деталей.
  - Система подачи воды удаляет имеющиеся на поверхности бака загрязнения, что позволяет содержать оборудование в чистом виде.
  - Наклонное днище для удобства очистки.
- Опционально: система фильтрации (фильтр из нержавеющей стали с полипропиленовыми /полиэстеровыми кассетами для отходов и грязи).

**Объём:** 1000 литров

**Внутренние размеры:** 1500 x 900 x 860 мм

**Макс размер детали:** 1410 x 720 x 560 мм

**Размеры платформы:** 1410 x 720 мм

**Внешние размеры (включая дополнительный бак и генераторную секцию):** 2520 x 1320 x 1090 мм

**Вес:** 550 кг

#### ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО:

Все оборудование, поставляемое компанией Tierra Tech, соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности продукции и снабжено инструкцией по эксплуатации на английском языке. Оборудование удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости и электрической безопасности: Директива 2004/108/ЕС и Директива 2006/95/ЕС. На устройства распространяется гарантия сроком 1 год.