



Счетчик 0-30 л/мин, не поверяемый

Сливной шланг 90°-с шатуном

Номер артикула: 19 915
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Соединительная резьба: G 1/2" вн.
 Номинальная ширина: Ду 12
 Принцип измерения: овалыные колеса
 Типичные среды: Масла и самосмазывающиеся среды до SAE 5 - 240
 Производительность (л/мин): 0 – 30
 Номинальное давление (атм): 50
 Рабочее давление мин. (атм.): 0,30
 Диапазон температур (°C): -10 / +60
 Точность измерения (%): ± 0,5%
 Повторяемость: ± 0,3
 Исполнение: Не поверяем (NEF)
 Табло: цифровой
 Высота цифр: 8
 Тип батареи: 2 x LR1 1,5 V
 Срок службы батареи: Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C)

Материалы частей, контактирующих со средой

Ручка/корпус: AISi12, напыление катафорезом
 овалыные колеса: POM
 Вентиль/крышка подшипника: Нержавеющая сталь 1.4305
 Прокладки: NBR/FKM

Спецификация

- Сливной шланг 90° (19 746)
- Каплеотсекатель, ручной
- Шатун (19 613)

Примечания

- Корпус включая измерительную камеру для электроники изготовлен из литого под давлением алюминия
- Шокозащищенная электроника
- Счетчик текущего расхода с плавающей запятой, обнуляем, деление 0,000 до 99999
- Сумматор шестизначный с плавающей запятой, деление 0,0 до 999999
- Все алюминиевые части с черно-матовым напылением методом катафореза
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта
- Корпус счетчика защищен съёмной резиновой защитой
- Защитная дужка покрыта резиной для защиты как самого счетчика, и других изделий
- Обработка поверхностей всех внешних частей рассчитана на высокую устойчивость к коррозии
- Индикация текущего расхода
- Сменные батареи

Упаковка

Вес с упаковкой (кг): 4,1
 Количество в упаковке: 1.0