



Кран со счетчиком 0-100 л/мин

Гибкий слив, с шатуном

Номер артикула:	19 925
Код товара:	
Группа скидок:	D

Технические данные

Соединительная резьба:	G 3/4" вн.
Номинальная ширина:	DN 20
Принцип измерения:	овальные колеса
Типичные среды:	Масла и самосмазывающиеся среды до SAE 5 - 240
Производительность (л/мин):	0 – 100
Номинальное давление (атм):	50
Рабочее давление мин. (атм.):	0,30
Диапазон температур (°C):	-10 / +60
Точность измерения (%):	± 0,5%
Повторяемость:	± 0,3
Исполнение:	Не поверяем (NEF)
Табло:	цифровой
Высота цифр:	8
Тип батареи:	2 x LR1 1,5 V
Срок службы батареи:	Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C)

Материалы частей, контактирующих со средой

Ручка/корпус:	AlSi12, напыление катафорезом
Овальные колеса:	POM
Вентиль/крышка подшипника:	Нержавеющая сталь 1.4305
Прокладки:	NBR/FKM

Спецификация

- Сливной шланг (19 930)
- Каплеотсекатель, ручной
- Шатун (19 617)

Особенности

- Корпус включая измерительную камеру для электроники изготовлен из литого под давлением алюминия
- Шокозащищенная электроника
- Счетчик текущего расхода с плавающей запятой, обнуляем, деление 0,000 до 99999
- Сумматор шестизначный с плавающей запятой, деление 0,0 до 999999
- Все алюминиевые части с черно-матовым напылением методом катафореза
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта
- Корпус счетчика защищен съёмной резиновой защитой
- Защитная дужка покрыта резиной для защиты как самого счетчика, и других изделий
- Обработка поверхностей всех внешних частей рассчитана на высокую устойчивость к коррозии
- Индикация текущего расхода
- Сменные батареи

Упаковка

Вес с упаковкой (кг):	4,4
Количество в упаковке:	1.0