

Технические характеристики	HBA19D	HBA19DZ	HBA19DLX	HBA19DZLX	HBA26D	HBA26DZ	HBA26DLX	HBA26DZLX	HBA26D/L2	HBA24D	HBA24D/L2
Подходит для	галоген	галоген	Галоген, ксенон, LED	Галоген, ксенон, LED	галоген	галоген	Галоген, ксенон, LED	Галоген, ксенон, LED	Галоген	Галоген, ксенон, LED	Галоген
Визир	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	лазерный	зеркальный	лазерный
Наводчик / центровка	нет	пластиковый	нет	пластиковый	нет	пластиковый	нет	пластиковый	лазерный	нет	лазерный
Тип стойки	одинарная	одинарная	одинарная	одинарная	сдвоенная	сдвоенная	сдвоенная	сдвоенная	сдвоенная	Сдвоенная поворотная	Сдвоенная поворотная
Цвет	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	синий	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый
Тип	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический
Высота до центра фары, мм	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460
Темп. Диапазон, С	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru