



Объём: 75 литров
Внутренние размеры (без резервного бака):
 650 x 420 x 470 мм
Мах размер детали: 620 x 325 x 250 мм
Размеры платформы: 620 x 325 мм
Внешние размеры: 1022 x 640 x 905 мм
Вес: 150 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электропитание: 220В.
- Потребляемая мощность: 1500 Вт.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Уз мощность (регулируется): 800-1600 Вт.
- Рабочая частота: 40 кГц (погрешность ± 2%).
- 16 пьезоэлектрических преобразователей из титановой стали.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

- Сенсорная панель с диагональю 4,3" обеспечивает удобный доступ к настройкам времени и температуры, а также к дополнительным системам. Позволяет составить программу работ на неделю.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

- Бак из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 2 мм.
- Внешняя панель из стали, на которой не остаётся отпечатков пальцев, толщиной 1 мм.
- Усиленная пневматическая платформа для погрузки и выгрузки деталей общей массой до 30 кг.
- Термоакустический бак K-Flex Duct Net, толщиной 10 мм.
- Сливной кран диаметром ½ дюйма.
- Продувочный пистолет для просушки деталей.
- Съёмная крышка бака из нержавеющей стали.
- Система подачи воды удаляет имеющиеся на поверхности бака загрязнения, что позволяет содержать оборудование в чистом виде.
- Опционально: система фильтрации (фильтр из нержавеющей стали с полипропиленовыми /полиэстеровыми кассетами для отходов и грязи).

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО:

Все оборудование, поставляемое компанией Tierra Tech, соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности продукции и снабжено инструкцией по эксплуатации на английском языке. Оборудование удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости и электрической безопасности: Директива 2004/108/ЕС и Директива 2006/95/ЕС. На устройства распространяется гарантия сроком 1 год.