



### Встраиваемый счетчик 15-150 л/мин, не поверяем с дисплем

Номер артикула: 19 694  
Код товара: 4048358196941  
Группа скидок: D

#### Технические данные

Резьба 1: G 1 1/2" вн.  
Резьба 2: G 1 1/2" вн.  
Номинальная ширина: DN 40  
Принцип измерения: Овальные колеса  
Типичные среды: Motorenöle, Diesel, Kühlfüssigkeit  
Производительность (л/мин): 15 ÷ 150  
Вязкость (мПа·с): 2 ÷ 2000  
Номинальное давление (атм): 20  
Рабочее давление мин. (атм.): 0,30  
Пиковое давление (атм): 40  
Температура при хранении: -20 - +70  
Влажность при хранении: 95  
Рабочая температура: -10 - +50  
Точность измерения: ± 0,5  
Повторяемость: ± 0,3  
Разрешение: 0,02  
Импульсы (импульсы/л): 50  
Падение давления: 0,50 атм/DTE 25  
Исполнение: не поверяем  
Материал корпуса: Алюминий  
Табло: цифровой, три знака до и два после запятой  
Высота цифр: 13  
Тип батареи: В  
Размер ДхШхВ (мм): 160 x 90 x 124  
Вес (кг): 2,200

#### Спецификация

- Счетчик текущего расхода с плавающей запятой, обнуляем, деление 0,000 до 99999
- Сумматор шестизначный с плавающей запятой, деление 0,0 до 999999
- Из-за большого перепада вязкости рапсола при низких температурах необходимо при работе следить за достаточной текучестью среды

#### Примечания

- Корпус включая отсек для электроники из литого алюминия, приливы не обработаны
- Шокозащищенная электроника
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Легко считываемое большое табло с 5 позициями
- Возможность сброса показаний
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта

#### Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 185 x 165 x 150  
Вес (кг): 2,290

Количество в упаковке: 1.0