



Кран со счетчиком 0-30 л/мин
Гибкий слив, с шатуном

Номер артикула: 19 698
Код товара: 4048358196989
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1/2" вн.
Номинальная ширина: Ду 12
Принцип измерения: Овальные колеса
Турipische Medien: Моторные масла SAE 5 до 50, трансмиссионные масла SAE 80 до 240
Производительность (л/мин): 0 - 30
Вязкость (мПа·с): 8 - 5000
Номинальное давление (атм): 70
Рабочее давление (атм.): мин. 0,30
Диапазон температур (° C): -10 / +50
Точность измерения: ± 0,5%
Повторяемость: ± 0,3
Разрешение: 0,002
Импульсы (импульсы/л): 216
Исполнение: не поверяем
Материал корпуса: Алюминий, литой
Табло: цифровой, три знака до и два после запятой
Высота цифр: 8
Тип батареи: LR1 1,5 В
Срок службы батареи: 2200 часов, соответствует прим. 3.960.000 литров масла

Спецификация

- Сливной шланг с углом 90 ° (19 746), с ручным каплеотсекателем
- Шатун (19 616)
- Вентиль

Примечания

- Корпус включая отсек для электроники из литого алюминия, приливы не обработаны
- Шокозащищенная электроника
- Легко считываемое большое табло с 5 позициями
- Возможность сброса показаний
- Резиновый буфер обеспечивает защиту от толчков в жестких условиях эксплуатации
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 590 x 120 x 155
Вес (кг): 1,874
Количество в упаковке: 1.0