

# РЕСПИРАТОР AIRMAX TL PREDATOR



АРТ. 043961

Высококачественная маска сварщика с системой вентиляции, легкая и эргономичная :

- ✓ Встроенный вентиляционный блок, сберегающий и очищающий рабочую среду оператора (дым, сварочная и металлическая пыль и т.д...)
- ✓ Жидкокристаллическая автоматическая ячейка, защищающая глаза против инфракрасных и ультрафиолетовых излучений во время сварочных работ.



Пояс 105 см  
с регулировкой +/- 20 см

## ЯЧЕЙКА

Применение: для сварки Дуговой, МИГ/МАГ, ТИГ

- Затемнение : Переменное от Din 9 до Din 13
- Рабочий диапазон: от 10А до 450А
- Поле зрения : 98 x 40 мм
- Время реакции при поджиге  $\leq 0,3$  мсек
- Число датчиков : 3
- Время возвращения в светлое положение : от 0.1 до 1 сек
- Регулировка чувствительности

## ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

- Фильтрация Твердых и Жидких Частиц
- Класс : TH2PSL
- Номинальный фактор защиты: 50
- Расход воздуха : 180 л / минуту
- Звуковой сигнал :  
Забивание фильтра/ аккумулятор почти разряжен/ нет фильтра
- Съёмный аккумулятор : Литий – Ионный
- Автономия : 12 часов
- Зарядка : Автоматическая
- Уровень звука : 59 дБ
- Шланг подачи воздуха : Гибкий полихлорвинил с чехлом из огнеупорного хлопка
- Пояс : Из неопрена / регулируемый



## ШЛЕМ

- Высокоустойчивый к теплу и излучению : корпус из АБС-пластика
- Удобный обруч со встроенным воздушным диффузором
- Повязка против потения
- Матерчатый шлем из огнеупорного хлопка / Застежка без липучки

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Арт.043992



Фильтр твёрдых частиц

Арт.043978



10 внешних экранов (110x97)

Арт.043985

10 внутренних экранов (107x52)



Вес маски : 831 гр

→ Маска, ячейка, шлем, обруч с диффузором

Вес вентиляционной системы : 1125 гр

→ Мотор, аккумулятор, фильтр, пояс, шланг, чехол

Диапазон использования : от -2°C до +50°C

CE Соответствует нормам EN 166, 175, 379 и 12941

INVEST IN THE FUTURE

Email : [contact@gys.fr](mailto:contact@gys.fr)

100112

[www.rustehnika.ru](http://www.rustehnika.ru)

GARAGE TOOLS & EQUIPMENT

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)