



Счетчик 10-100 л/мин
не поверяем, с дисплеем

Номер артикула: 19 693
Код товара: 4048358196934
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1" вн.
Резьба 2: G 1" вн.
Номинальная ширина: Ду 25
Принцип измерения: Овальные колеса
Типичные среды: Motorenöle, Diesel, Kühlfüssigkeit
Производительность (л/мин): 10 ÷ 100
Вязкость (мПа·с): 2 ÷ 2000
Номинальное давление (атм): 30
Рабочее давление мин. (атм.): 0,30
Пиковое давление (атм): 60
Температура при хранении: -20 - +70
Влажность при хранении: 95
Рабочая температура: -10 - +50
Точность измерения: ± 0,5
Повторяемость: ± 0,3
Разрешение: 0,015
Импульсы (импульсы/л): 66,66
Падение давления: 0,50 атм/DTE 25
Исполнение: не поверяем
Материал корпуса: Алюминий
Табло: цифровой, три знака до и два после запятой
Высота цифр: 13
Тип батареи: В
Размер ДхШхВ (мм): 160 x 90 x 104
Вес (кг): 1,960

Спецификация

- Счетчик текущего расхода с плавающей запятой, обнуляем, деление 0,000 до 99999
- Сумматор шестизначный с плавающей запятой, деление 0,0 до 999999
- Из-за большого перепада вязкости раствора при низких температурах необходимо при работе следить за достаточной текучестью среды

Примечания

- Корпус включая отсек для электроники из литого алюминия, приливы не обработаны
- Шокозащищенная электроника
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Легко считываемое большое табло с 5 позициями
- Возможность сброса показаний
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 185 x 165 x 150
Вес (кг): 2,050

Количество в упаковке: 1.0